

UTEPO

PoE-Injektor

UTP7201GE-PSE30



POE

Steckerbelegung	Pair : 1 / 2 (+) , 3 / 6 (-)
Ausgangswelligkeit	< 5 %
Ausgangsleistung	DC 54.5V / 30V
Eingangsport	RJ45
PoE-Ausgang	RJ45

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%
Blitzschutz	6KV

SCHUTZ GEGEN BLITZ

ESD Kontakt zur Elektronikplatine	8KV
Protección contra sobretensiones	IEC61000-4-2
Protección sobretensiones línea a tierra	PoE : 1KV / Ethernet : 2KV
Protección sobretensiones línea a línea	PoE: 2KV / Ethernet 6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	160 x 64 x 40 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	200 g
Gewicht mit Verpackung	400 g

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V

ETHERNET PORTS

Übertragungreichweite	Hasta 100 m
10 / 100 / 1000	1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Injektor PoE
-----	--------------

