technical datasheet

DAHUA ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

VTO2111D-WP

KAMERA

Auflösung	**1 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Sensorgröße	**1/4'**
Brennweite	**2.2mm**
Horizontaler Blickwinkel	**105°**
Diagonaler Blickwinkel	**125°**
Nachtsicht	**Sí**
Tag / Nacht	**Mechanisch**
Videokomprimierung	**H.264**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**
Standby Verbrauch	**kleiner als oder gleich 1W**
Verbrauch an	**Menor o igual a 10W**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**TCP / IP**
IP Verbindung	**10M/100Mbps**
Wi-Fi	**Sí**
Tipo de Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**2**
RS485	**1**
Anzahl der steuerbaren Türen mit Relais	**1, erweiterbar auf 2 mit Modul DEE1010B**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Micro Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**Einfacher Knopf**
Proximity Leser	**MIFARE-Karten**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche**
Abmessungen	**135 x 70.4 x 34.4 mm**
Material	**Kunststoff**
Nettogewicht	**400 g**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**Multidirektionales Mikrofon**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Bidirektionales Audio	**Sí**
Audiokomprimierung	**G.711**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**IP**
Anzahl der Häuser	**1**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**
Speichersteckplatz	**SD hasta 32 Gb**