technical datasheet



NINX

Einbruchmeldezentrale drahtlos HUB-B

-	Λ	\sim

Software Update	Sí
Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	10
Mobile Geräte	iOS 9.1 oder aktuelle / Android 4.1 oder aktuelle

STROM UND VERBRAUCH

Spannung	110V ~ 250V
Batterielebensdauer	± 14 Stunden
Stützbatterie	Li-ion 2 A/h

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 2000 Meter
Maximale Leistung RF	Potencia maxima RF

ZERTIFIZIERUNG

Grad

Normativ	EN50131
SABOTAGE	
Tamper Box	Sí
Tamper pared	Sí

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Dra	htlos
------------------	-----	-------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Nettogewicht	330 g
Farbe	Schwarz
KOMMUNIKATION	
IP	Sí
GPRS	Sí
Kommunikation mit CRA	Sí
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen

Verwendung	Innen
ZONEN	
Marriage 1 - August 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	50

Maxii	ITIAIE ATIZATII VOTI ZITTITTEI	50
Maxii	male Anzahl von Geräten	100

PROZZESSOR

Prozessor	ARM
Betriebssystem	OS Malevich

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer 50

