technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog) bullet Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWT-B323-Z

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch**
OSD Menü	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**34 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**131 m**
Beobachten (Offene Linse)	**14 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**53 m**
Erkennen (Offene Linse)	**7 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**27 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**3 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**14 m**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Elektronische verschlusszeit	**1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s**
Minimale Beleuchtung	**0.005Lux**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP66**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

NACHTSICHT

Nachtsicht	**70 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Smart IR	**Ja**
Starlight	**Ja**
EXIR	**Ja**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Optischer Zoom	**5x**
Brennweite	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Blickwinkel	**102.4° ~ 31°**
Autofokus	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC / AC**
Spannung	**12V / 24V**
Verbrauch (w)	**9.7W**
Amperezahl	**800mA**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HiWatch**
Technologie	**4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)**
Art der Kamera	**Bullet**

ACHSE

Bewegung	**2-Axis**

Abmessungen	**256.4 x 83.3 x 78.2 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**720 g**