



HIKVISION
HiWatch Series

Minidome Kamera mit 2 megapixels und varifocal objektiv

HWT-D320-VF

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	29 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	125 m
Beobachten (Offene Linse)	12 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	52 m
Erkennen (Offene Linse)	7 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	26 m
Identifizieren (Offene Linse)	3 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	13 m

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
AGC	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
Spiegel	On / Off

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
EXIR	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Minidome

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	143 x 130 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	630 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Elektronische verschlusszeit	1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4.2W
Amperezahl	350mA

LINSE

Linsen Typ	Zoom
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Blickwinkel	111.5° ~ 33.4°

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

