



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

**HWT-D350-Z**

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>                                    |
| BLC                | <b>Ja</b>                                             |
| 2D-NR              | <b>Ja</b>                                             |
| AGC                | <b>Ja</b>                                             |
| AWB                | <b>Ja</b>                                             |
| WDR                | <b>DWDR</b>                                           |
| Bilder pro Sekunde | <b>20fps</b>                                          |
| Video Ausgang      | <b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                          |
| OSD Menü           | <b>Ja</b>                                             |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                       |

### ENTFERNUNG DORI

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Detektieren (Offene Linse)          | <b>48 m</b>  |
| Detektieren (Geschlossene Linse)    | <b>228 m</b> |
| Beobachten (Offene Linse)           | <b>20 m</b>  |
| Beobachten (Geschlossene Linse)     | <b>102 m</b> |
| Erkennen (Offene Linse)             | <b>10 m</b>  |
| Erkennen (Geschlossene Linse)       | <b>51 m</b>  |
| Identifizieren (Offene Linse)       | <b>5 m</b>   |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | <b>25 m</b>  |

### NACHTSICHT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nachtsicht      | <b>40 m</b> |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>   |
| Smart IR        | <b>Ja</b>   |
| EXIR            | <b>Ja</b>   |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>   |
| Spannung              | <b>12V</b>  |
| Verbrauch (w)         | <b>4.4W</b> |

### ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP66</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

### BILD

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>            |
| Sensorauflösung              | <b>2560 x 1944</b>       |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.01Lux</b>           |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Serie          | <b>HiWatch</b>                           |
| Technologie    | <b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)</b> |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b>                          |

### LINSE

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Linse Typ   | <b>Optischer Zoom (gesteuert)</b> |
| Brennweite  | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>           |
| Blickwinkel | <b>95.7° ~ 29.1°</b>              |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Abmessungen  | <b>106.7 x 143 (Ø) mm</b> |
| Material     | <b>Metall</b>             |
| Nettogewicht | <b>800 g</b>              |

