HIKVISION
HiWatch Series

Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWP-N4215IH-DE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Digitaler Zoom	**16x**
Privacy mask	**Bis 24 Zonen**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**32Kbps ~ 16384Kbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
ATW	**Ja**
EIS	**Ja**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**
Sub stream 2	**2Mpx / 1.3Mpx / 1Mpx / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Optischer Zoom	**15x**
Brennweite	**5 mm ~ 75 mm**
Maximale Membranöffnung	**F1.6 ~ F3.0**
Blickwinkel	**53.8° ~ 4.0°**
Minimale Fokusentfernung	**10mm ~ 1500mm**
Autofokus	**Ja**
Zoomgeschwindigkeit	**2.4 s**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Verlassenes Objekt	**Ja**
Verlorenes Objekt	**Ja**
Bewegungserkennungsobjekte	**Ja**
Video Tamper	**Sí**
Dual-VCA	**Ja**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**68 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**995 m**
Beobachten (Offene Linse)	**29 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**415 m**
Erkennen (Offene Linse)	**15 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**207 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**7 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**104 m**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software Managment	**iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 20 Kanäle**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/2.8'**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	**Horizontal 360 ° / Vertikal 90 ° mit Autoflip**
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	**Horizontal 80° / s / Vertikal 80° / s**
Geschwindigkeit zwischen den Presets	**Horizontal 80° / s / Vertikal 80° / s**
Speicherung	**300**
PTZ Modus	**8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden**
Ruhemodus	**Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan**
Konfiguration von Touren, Runden und Positionen nach Zeitvorgabe	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**18W**
Amperezahl	**3000mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE+ 802.3at**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**PC für Sofortaufnahme / NAS / Micro SD / Rekorder**
Speicheranomalie	**Ja**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**100 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Smart IR	**Ja**

Elektronische verschlusszeit	**1/3s ~ 1/30,000s**
Minimale Beleuchtung	**0.005Lux**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 65 °C**
Schutzart	**IP66**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**PTZ**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**290 x 166 (Ø) mm**
Nettogewicht	**2500 g**