



P ▲ R ▲ D O X

Verkabelt volumetrisch DG85

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2.1 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	11 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Empfang	11 m x 11 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0.2 m/s ~ 3.5 m/s
Haustiere Immunität	Bis zu 40 Kg
Detektionstechnik	Volumetrisch

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP45
Verwendung	Innen / Außen

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

LINSE

Linsen Typ	Fresnel de segunda generación
------------	--------------------------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Alarmverbrauch	40mA
Standby Verbrauch	130mA

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Paradox-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	175 x 84 x 69 mm
-------------	-------------------------

SENSOR

Sensor Typ	Dual
------------	-------------

