



## P ▲ R ▲ D O X

### Detektor glasbruch drahtlos G550

#### ERKENNUNG

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Detektortyp        | <b>Drahtlos</b>                     |
| Winkelerkennung    | <b>360°</b>                         |
| Erkennungsweite    | <b>6 m</b>                          |
| Erkennungsmethode  | <b>Glasbruch</b>                    |
| RF Immunität       | <b>20 V / m , 1 MHz at 1000 MHz</b> |
| Glasbrucherkennung | <b>Sí</b>                           |
| Detektionstechnik  | <b>Glasbruch</b>                    |

#### TECHNISCHE DATEN

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Kompatibilität | <b>Paradox-Zentralen</b> |
| LED Anzeigen   | <b>Ja</b>                |
| Tamper         | <b>Ja</b>                |

#### SENSOR

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Sensor Typ                                              | <b>Akustik</b> |
| Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI) | <b>Ja</b>      |

#### DRAHTLOSE ÜBERTRAGUNG

|          |               |
|----------|---------------|
| Frequenz | <b>868MHz</b> |
|----------|---------------|

#### STROM UND VERBRAUCH

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Batteriemodell      | <b>3 x AAA</b>       |
| Batterielebensdauer | <b>Bis zu 2 años</b> |

#### UMGEBUNG

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Verwendung         | <b>Innen</b>        |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Material | <b>ABS Kunststoff</b> |
|----------|-----------------------|

