



Verkabelt volumetrische doppeltechnologie

HX-40DAM

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	12 m
Winkelerkennung	85°
Montagehöhe	2.5 m ~ 3 m
Erkennungsmethode	Infrarot und Mikrowelle
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Erkennungszonen	94
Antimasking	Sí
RF Immunität	10 V / m to 2.7 GHz (NVX80)
Alarmzeit	2.0 ± 1 s
Detektionstechnik	Volumetrische Doppeltechnologie

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9.5V ~ 18V
Alarmverbrauch	50mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	205 x 99 x 266 mm
Nettogewicht	700 g

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Sí
LED Farben	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Sí
Startzeit	60 s

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Innen / Außen

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowelle
RF Interferenz	No alarm 10 V / m

