



## P ▲ R ▲ D O X

### Verkabelt volumetrisch NV35M

#### ERKENNUNG

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Detektortyp         | <b>Verkabelt</b>                                                     |
| Erkennungsweite     | <b>7.5 m / 10 m / 5 m</b>                                            |
| Erkennungsmethode   | <b>Infrarot</b>                                                      |
| Empfang             | <b>Haustiere Immunitätsmodus: 7,5 x 2 m / Scharf-Modus: 10 x 2 m</b> |
| Haustiere Immunität | <b>Bis zu 70 cm</b>                                                  |
| Antimasking         | <b>Si</b>                                                            |
| Detektionstechnik   | <b>Volumetrisch</b>                                                  |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>        |
| Spannung              | <b>10V ~ 15V</b> |
| Alarmverbrauch        | <b>20mA</b>      |

#### ZERTIFIZIERUNG

|              |                |
|--------------|----------------|
| Grad         | <b>2</b>       |
| Normativ     | <b>EN50131</b> |
| Umweltklasse | <b>IV</b>      |

#### SENSOR

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensor Typ | <b>Dual</b> |
|------------|-------------|

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Installation | <b>Fenster und Schiebetüren</b> |
| Abmessungen  | <b>123 x 61 x 43 mm</b>         |
| Nettogewicht | <b>100 g</b>                    |

#### TECHNISCHE DATEN

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Kompatibilität | <b>Zentrale Verkabelt</b> |
| LED Anzeigen   | <b>Si</b>                 |
| Tamper         | <b>Si</b>                 |

#### UMGEBUNG

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | <b>-35 °C ~ 60 °C</b> |
| Verwendung         | <b>Innen / Außen</b>  |

