



HIKVISION
intrusion

Verkabelt volumetrische dreifach technologie

XDH10TT-AM

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	10 m
Winkelerkennung	90°
Montagehöhe	2.4 m
Erkennungsmethode	Infrarot und Mikrowelle
Erkennungsgeschwindigkeit	0.25 m/s - 3 m/s
Erkennungszonen	78 (24 mit Vorhanglinse)
Haustiere Immunität	Bis zu 10 kg
Antimasking	Si
Einstellbare Antimaskierung	Si
Detektionstechnik	Volumetrische dreifach Technologie

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Si
Tamper	Si
EOL Widerstände (Leitungsende)	Si
Summer testen	Si

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Innen / Außen

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	IV

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Alarmverbrauch	30mA
Standby Verbrauch	23mA

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowelle
Doppelter PIR Sensor	Si
Mikrowelle	9.87 GHz / 9.90 GHz / 9.91 GHz
Digitale Temperaturkompensation	Si

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	118 x 77 x 84 mm
Nettogewicht	300 g

