

## P ▲ R ▲ D O X

### Einbruchmeldezentrale verkabelt 4 Zonen

SP4000



#### KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	<b>Ja, mit VDMP3-Modul</b>
IP	<b>Ja, mit IP150-Modul</b>
GPRS	<b>Ja, mit PCS-Modul</b>
GSM	<b>Ja, mit PCS-Modul</b>
RTC	<b>Sí</b>
Programmierung	<b>Installateur, Lehrer und Wartung</b>
Erweiterungsbus	<b>Ja, 4 Drähte</b>
Kommunikation mit CRA	<b>Ja, über contactID und SIA</b>

#### ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	<b>32</b>
Tastaturbereiche	<b>1</b>
Kabelgebundene Bereiche an Bord	<b>4</b>
ATZ (Doppelzonen)	<b>Sí, hasta 8 zonas</b>
Maximale Anzahl von Zonen mit Expandern	<b>24</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>16.5V</b>
Amperezahl	<b>1200mA</b>
Stützbatterie	<b>Eingang vorhanden</b>

#### PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	<b>1</b>
Maximum von PGMs	<b>16</b>
Sirene	<b>Sí</b>
Telefonleitung	<b>Sí</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

#### EXTRAS

Kalender	<b>Sí</b>
Software Update	<b>Sí</b>
Mobile App	<b>INSITE GOLD</b>
SMS Benachrichtigung	<b>Sí</b>
Anruf Benachrichtigung	<b>Ja, mit IP- oder PCS-Modul (GPRS)</b>

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	<b>2</b>
Benutzercodes	<b>32</b>
Registrierungs Ereignisse	<b>256</b>
Maximale Benutzer	<b>32</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>25.5 x 20 x 7.6 mm</b>
Nettogewicht	<b>10 g</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	<b>Verkabelt</b>
------------------	------------------

