

technical datasheet



HIKVISION
intrusion

Verkabelt volumetrisch KX15DQ

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	1.8 m ~ 2.4 m
Winkelerkennung	85°
Erkennungsweite	15 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 3 m/s
Erkennungszonen	60
Blue Wave Technologie (Verbesserung des Infrarotrauschens)	Sí
Detektionstechnik	Volumetrisch

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Relais Ausgangstyp	DC
Relais Spannungsausgang	60V
Relais Stromausgang	50mA

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Zentrale Verkabelt
Kontaktwiderstand	Weniger als 10 Ohm
Tamper	Ja
EOL Widerstände (Leitungsende)	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 80 °C
--------------------	-----------------------

SENSOR

Sensor Typ	Pyroelektrisch
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Hohe Empfindlichkeit	Sí
Geringe Empfindlichkeit	Sí
Digitale Temperaturkompensation	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Decke
Abmessungen	117 x 69 x 50 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	125 g

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II
LINSE	
Linsen Typ	UV-Filter

