



HIKVISION
intrusion

Verkabelt volumetrisch

KX10DP

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	1.8 m ~ 2.4 m
Winkelerkennung	85°
Erkennungsweite	10 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 3 m/s
Erkennungszonen	52
Haustiere Immunität	Bis zu 24 kg
Blue Wave Technologie (Verbesserung des Infrarotrauschens)	Si
IFT Technologie	Si
Detektionstechnik	Volumetrisch

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Zentrale Verkabelt
Kontaktwiderstand	Weniger als 10 Ohm
Tamper	Ja
EOL Widerstände (Leitungsende)	Si

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	117 x 69 x 50 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	125 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 80 °C
Verwendung	Innen

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Relais Ausgangstyp	DC
Relais Spannungsausgang	60V
Relais Stromausgang	50mA

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Si
Geringe Empfindlichkeit	Si
Digitale Temperaturkompensation	Ja

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

