



HIKVISION
accessories

2 draht-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KV8103-IME2/EU

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	2
RS485	1
Exit Taste	1
Eingabegeräte	2
Ausgabegeräte	1 (12V DC)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	24V
Verbrauch (w)	12W

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	-----------------

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Sensor	CMOS
Horizontaler Blickwinkel	155°
Videokomprimierung	H.264

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	169 x 110 x 44 mm
Material	Rostfreier Stahl

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Draht
-------------	---------

