



VANDERBILT

Einbruchmeldezentrale 8 Zonen

SPC4320.320

CONTROL DE ACCESO

Berichte über Vorfälle	1000
Maximale Anzahl Türen (Eingang - Eingang / Ausgang)	4 / 2
Maximale Anzahl Türgruppen	2
Antipassback	Ja
Aufbewahrung	Ja
Begleiter	Ja
Systemscharfschaltfunktionen	Ja
Soft / hard	Ja
Zugangskontrollsystem	Optional mit dem Modul SPCA210.100

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	230V
Batteriemodell	12V 7Ah (no incluid)
Stromverbrauch	Max. 160mA a 12V DC
Ruhestrom	Max. 140mA a 12V DC
Ausgangsspannung des Netzteils	13V ~ 14V DC nominal (mit Wechselstrom und voll aufgeladenem Akku)
Hilfsstromausgang	Max. 750mA a 12V DC

CONECTIVIDAD

Webserver	HTTPS eingebettet mit 256-Bit-TLS-Verschlüsselung
Steckbare Sender	2 GSM / GPRS / 3G y / o RTB mit Modul SPCN110.000
Kommunikationsprotokolle	Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)
Firmware Aktualisierung	Lokal und Remote für Motherboard, Tastaturen, Expander und Sprache

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer	100
Berichte über Vorfälle	1000 mit Datum und Uhrzeit

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
--------------------	---------------------

ZONEN

Kabelgebundene Bereiche an Bord	8
Maximale Anzahl verdrahteter Zonen	32
Maximale Anzahl der Ausgänge	30
RFL-Einstellungen	4K7 / 4K7 Standardmäßig. Andere wählbare Konfigurationen Typ NC, NA und 1, 2 oder 3 Widerstände
Motherboard-Verbindungen nach außen	1 x X-Bus-Datenmodul / 2 x RS232-Anschluss / 1 x USB / 1 x pent drive Programmierungsanschluss / 1 x RJ45

ÜBER FUNK

Funkmelder	32
Maximale Anzahl von Fernbedienungen	32
Maximal empfohlene Anzahl von Detektoren pro Empfänger	20
Über Funk	Optional mit Vanderbilt-Modulen über Funk

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	264 x 357 x 81 mm
Material	Acero
Nettogewicht	6100 g

KOMMUNIKATION

IP	Sí, integrado en placa base
GPRS	Sí, con módulo SPCN320

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
------	----------

SABOTAGE

Tamper Box

Si

