

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

**HWI-B121H-M**

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 / CIF (1 ~ 25fps)</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>4.8W</b>
Amperezahl	<b>400mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>38 m</b>
Beobachten	<b>16 m</b>
Erkennen	<b>8 m</b>
Identifizieren	<b>4 m</b>

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
EXIR	<b>Ja</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>186.3 x 70 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall und Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>270 g</b>

### ACHSE

Bewegung	<b>2-Axis</b>
----------	---------------

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>1920 x 1080</b>
SensorgroÙe	<b>1/2.8'</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.01Lux</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/2.8</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Bullet</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Aussen</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

ONVIF	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja</b>

### ETHERNET PORTS

10 / 100	<b>1</b>
----------	----------

