

HIKVISION
accessories



Ip-monitor 10.2"

DS-KH8520-WTE1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
Speichersteckplatz	SD hasta 32Gb
IP Verbindung	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711

SYSTEM (REKORDER)

Betriebssystem	Embedded LINUX
----------------	-----------------------

BILDSCHIRM

Typ	LCD
Größe	10.2'
Auflösung	1024 x 600
Touch	Sí

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	8
RS485	1
Relais NO/NC	2

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PVPH
Technologie	IP

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	254 x 166 x 14.7 mm
Material	ABS-Kunststoff + Polycarbonat

