



Estación exterior modular VTO4202F-P

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Sensor	CMOS
Brennweite	1.95 mm
Horizontaler Blickwinkel	160°
Diagonaler Blickwinkel	180°
Nachtsicht	Sí
Videokomprimierung	H.264

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK07
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	100 x 100 x 49.3 mm
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	400 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Drähte / IP
Typ	Estación Exterior Modular

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
IP Verbindung	10M/100Mbps

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfache Tasten
-------------------	------------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	12W
PoE Stromversorgung	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Alarmausgang	1

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrophon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A/G.711U/PCM

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	SoC processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
--------	-----------