technical datasheet



XX

Einbruchmeldezentrale drahtlos HUB2PLUS-W

SABOTAGE

200

EXTRAS	
Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	S
Anruf Benachrichtigung	S
Notificación Push	S
Automatischer Wechsel von 2G zu 3G	S
Austausch zwischen SIM Karten	Si
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	100
Mobile Geräte	iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterio
STROM UND VERBRAUCH	
Spannung	110V ~ 240V
Verbrauch (w)	10W
Eingebaute Batterie	Ja
Batterielebensdauer	± 15 horas
Stützbatterie	Li-ion 3 A/h
MATERIAL UND ABMESSUN	IGEN
Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	350 g
Farbe	Weiss
ZERTIFIZIERUNG	
Grad	2
Normativ	EN5013
PROZZESSOR	
Prozessor	ARM
Betriebssystem	OS Malevich
TEILUNGEN UND ERINNERU	JNGEN

Maximale Benutzer

KOMMUNIKATION	
IP	Sí
GSM	Sí
Wi-Fi	Sí
Kommunikation mit CRA Ja	a, über contactID und SIA
3G	Sí
ÜBER FUNK	
Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis 2000 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Potencia maxima RF
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
ZONEN	
Maximale Anzahl von Zimme	r 50
Maximale Anzahl von Geräter	200
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Typ der Zentrale	Drahtlos



Sí