2 draht-monitor 7"

VTH5222CH-S1

BILDSCHIRM

Typ	**LCD**
Größe	**7'**
Auflösung	**800 x 480**
Touch	**Sí**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**Multidirektionales Mikrofon**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Bidirektionales Audio	**Sí**
Audiokomprimierung	**G.711**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche**
Abmessungen	**200.5 x 136.5 x 22 mm**
Nettogewicht	**800 g**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**TCP / IP**
Speichersteckplatz	**SD hasta 32Gb**
IP Verbindung	**10/100 Mbit / s autoadaptiv**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Micro Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**6**
RS485	**1**
Alarmausgang	**1**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**Stromversorgung über den VTNS1006A-2**
Verbrauch (w)	**7W**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	**2 Draht**