



**HIKVISION**  
accessories

## Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

**DS-KV6113-WPE1(B)**

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>10W</b>
Amperezahl	<b>850mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### KAMERA

Auflösung	<b>2 Mpx</b>
Horizontaler Blickwinkel	<b>129°</b>
Diagonaler Blickwinkel	<b>75°</b>
Nachtsicht	<b>Si</b>
Videokomprimierung	<b>H.264</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Oberfläche</b>
Abmessungen	<b>138 x 65 x 27 mm</b>
Nettogewicht	<b>195 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>385 g</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	<b>TCP / IP</b>
Speichersteckplatz	<b>SD bis 128Gb</b>
IP Verbindung	<b>10/100 Mbit / s autoadaptiv</b>
Wi-Fi	<b>Si</b>

### ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	<b>Einfacher Knopf</b>
Proximity Leser	<b>MIFARE-Karten</b>

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	<b>Si</b>
--------	-----------

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 55 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>Multidirektionales Mikrofon</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Bidirektionales Audio	<b>Si</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>PVPH</b>
Technologie	<b>IP</b>
Anzahl der Häuser	<b>1</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	<b>4</b>
RS485	<b>1</b>
Relais NO/NC	<b>1</b>

### SYSTEM (REKORDER)

Betriebssystem	<b>Embedded LINUX</b>
----------------	-----------------------

