



## 2 drähte / ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche / unterputz

VTO2202F

### KAMERA

Auflösung	<b>2 Mpx</b>
Sensor	<b>CMOS</b>
Brennweite	<b>2mm</b>
Horizontaler Blickwinkel	<b>160°</b>
Nachtsicht	<b>Si</b>
Videokomprimierung	<b>H.264</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>12W</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>
EoC	<b>Si</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Oberfläche / Unterputz</b>
Abmessungen	<b>130 x 96 x 28.5 mm</b>
Material	<b>Aluminium</b>
Nettogewicht	<b>350 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>470 g</b>

### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>Multidirektionales Mikrofon</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711</b>

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	<b>Si</b>
--------	-----------

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP55</b>
Antivandalismus	<b>IK07</b>
Verwendung	<b>Aussen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	<b>1</b>
Türsensor	<b>1</b>
Exit Taste	<b>1</b>
Ausgabe blockieren	<b>1</b>
Alarmausgang	<b>1</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>2 Drähte / IP</b>
-------------	----------------------

### SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	<b>Embedded Processor</b>
-----------	---------------------------

### ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	<b>Einfacher Knopf</b>
-------------------	------------------------

