

technical datasheet

HIKVISION®



4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)
bullet Kamera mit 5 megapixel
und fixes objektiv

DS-2CE16H0T-ITF

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|---|
| Videoauflösung | 5 Megapixel |
| BLC | Ja |
| 2D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | DWDR |
| Bilder pro Sekunde | 20fps |
| Video Ausgang | 1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch / Manuell |
| OSD Menü | Ja |
| ATW | Ja |
| Spiegel | On / Off |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 4.3W |
| Amperezahl | 360mA |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|----------------|--|
| Serie | PRO |
| Technologie | 4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog) |
| Art der Kamera | Bullet |

LINSE

| | |
|-------------|---------------|
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Blickwinkel | 85.5° |

BILD

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2560 x 1944 |
| Elektronische verschlusszeit | 1/25s ~ 1/50,000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.01Lux |

NACHTSICHT

| | |
|-----------------|-------------|
| Nachtsicht | 20 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Smart IR | Ja |
| EXIR | Ja |

ENTFERNUNG DORI

| | |
|----------------|-------------|
| Detektieren | 75 m |
| Beobachten | 29 m |
| Erkennen | 15 m |
| Identifizieren | 7 m |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|--------------|-------------------------|
| Abmessungen | 58 x 163 x 61 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 350 g |

ACHSE

| | |
|----------|---------------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|---------------|

