HIKVISION
HiWatch Series

Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HWI-B420H

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**DWDR**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Bitrate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.028Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 50dB**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**50 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
EXIR	**Ja**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**60**
Beobachten	**24 m**
Erkennen	**12 m**
Identifizieren	**6 m**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**
IP Adressenfilter	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**6W**
Amperezahl	**500mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**4 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/2.0**
Blickwinkel	**86°**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Bullet**

ACHSE

technical datasheet

Abmessungen	**75.1 x 92.5 x 212.2 mm**
Material	**Metall und Kunststoff**
Nettogewicht	**540 g**
Gewicht mit Verpackung	**810 g**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)**
Bewegungserkennung	**Ja**
Video Tamper	**Sí**

Bewegung	**3-Axis**