HIKVISION
HiWatch Series

Ip Rekorder für 16 Kanäle und 8 mpx Auflösung mit 16 ports PoE

HWN-5216MH-16P

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	**16**
Anzahl der Ports RJ45	**1**
Geschwindigkeit RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Ja**
PoE Typ	**802.3at / af**
PoE Verbrauch	**200W**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	**8 Mpx**
Eingangs Bandbreite	**160Mbps**
Videokomprimierung	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Kanäle, die die maximale Aufnahmeauflösung unterstützen	**4K solo en 2 canales**
Auflösung	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Ja**
Ausgabe Bandbreite	**160Mbps**

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	**1**
Anzahl der VGA Ausgänge	**1**
Auflösung HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Kompatibilität	**Hikvision Kameras der HA Serie**

AUDIO

Audio Eingänge	**1**
Audio Ausgänge	**1**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**100V ~ 240V**
Verbrauch (w)	**15W**
Amperezahl	**1000mA**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Desk / Rack**
Abmessungen	**385 x 315 x 52 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**3000 g**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**4**
USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
Alarmausgang	**1**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	**2**
Maximale Festplattengröße (Einheit)	**10 TB**
Typ HDD	**3,5 SATA"**

VIDEO

IP Kanäle	**16**

Audio bidirektional (Full-duplex)	**Ja**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja, 2.0**