RISCO

Verkabelt volumetrische doppeltechnologie

RK825DTB000B

ERKENNUNG

Detektortyp	**Verkabelt**
Erkennungsweite	**25 m**
Winkelerkennung	**83°**
Montagehöhe	**1.8 m ~ 2 m**
Erkennungsmethode	**Infrarot und Mikrowelle**
Antimasking	**Sí**
Anti-Cloaking-Technologie (Aktivierung des Alarms nach Infraroterkennung UND / ODER Mikrowelle)	**Sí**
Detektionstechnik	**Volumetrische Doppeltechnologie**

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	**Sí**
LED Farben	**Verde / Rojo / Amarillo**
Tamper	**Dual**
EOL Widerstände (Leitungsende)	**Sí**
Verbindungstyp	**BUS**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**

SENSOR

Sensor Typ	**PIR und Mikrowelle**
Doppelter PIR Sensor	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**9V ~ 16V**
Amperezahl	**40mA**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**127.6 x 64.2 x 46.6 mm**
Nettogewicht	**120 g**
Gewicht mit Verpackung	**140 g**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**3**
Normativ	**EN50131**