HIKVISION accesories

Leser innen / außen mit karte mifare 13.56mhz

DS-K1102AM

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	**No**
LED Anzeige	**Sí**
Tonwarnung	**Sí**
Tamper	**Sí**
Watchdog design	**Sí**
DIP Switch	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**2W**
Amperezahl	**500mA**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Wand**
Abmessungen	**121 x 86.5 x 14 mm**
Nettogewicht	**140 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HikA-P**
Typ der Kontrolle	**Leser**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-20 °C ~ 65 °C**
Schutzart	**IP64**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

IDENTIFIZIERUNG

Modus	**Karte**
Typ der Karte	**MIFARE 13.56MHz**
Maximaler Leseabstand	**weniger als 50 mm**

KOMMUNIKATION

Modus	**Wiegand / RS485**

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	**32 bits**