



## Verkabelt barreras AX-200TN

### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Verkabelt</b>
Nº de haces	<b>2</b>
Erkennungsweite	<b>60 m</b>
Winkelerkennung	<b>90° Horizontal / 5° Vertikal</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0,3 m/s ~ 2,4 m/s</b>
Alarmzeit	<b>2 s</b>
Detektionstechnik	<b>Barreras</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-35 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>10.5V ~ 28V</b>
Amperezahl	<b>45mA</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Wand / Post</b>
Abmessungen	<b>65 x 170 x 69.5 mm</b>
Nettogewicht	<b>630 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1050 g</b>

### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	<b>Sí</b>
LED Farben	<b>Verde / Rojo</b>
Tamper	<b>Sí</b>

### SENSOR

Sensor Typ	<b>Fotoeléctrico</b>
------------	----------------------

