technical datasheet





Drahtlos volumetrische doppeltechnologie

MOTIONCAMOUTDOOR-W

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Erkennungsweite	Einstellbar 3m ~ 15m
Winkelerkennung	90° horizontal / 80° vertikal
Montagehöhe	0.8 m ~ 1.3 m
Haustiere Immunität	Bis zu 80 cm
Antimasking	Sí
Detektionstechnik	Volumetrische Doppeltechnologie

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	206 x 108 x 93 mm
Nettogewicht	470 g
Gewicht mit Verpackung	750 g
Farbe	Weiss

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Sí
Tamper	Sí
Schutz vor Fehlalarmen	Ja algorithmische Analyse

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Calidad fotográfica	320 × 176 (default) / 640 ×
	352
Empfangszeit eines	Bis zu 9 sek
Fotos	Dis 2u 3 sek
Serienbilder	2 - 5 Bilder

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-25 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW

SENSOR

Sensor Typ	2 x passive Infrarotsensoren
Doppelter PIR Sensor	Sí
Empfindlichkeitseinstellung	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	4 x CR123A / 6V
Batterielebensdauer	Bis zu 3 años

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kompatibilität Hub 2 / Hub 2 Plus

