technical datasheet





Einbruchmeldezentrale drahtlos HUB2-DC6V-W

EXTRAS	

Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	25
Mobile Geräte	iOS 9.1 oder aktuelle / Android 4.1 oder aktuelle
SIM-Kartennummer	2
LED Anzeigen	Ja

STROM UND VERBRAUCH

	STROM OND VERBINAGE
DC	Stromversorgungsmodu
4.2V ~ 10V	Spannung
Nein	Eingebaute Batterie
± 16 Stunden	Batterielebensdauer
6V DC	Batteriemodell
2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC	Eingangsstrom
1500mA	Ausgangsstrom

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Übertragungsreichweite	Bis 2000 m (ohne
	Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz

ZERTIFIZIERUNG

(Grad	2
١	Normativ	EN50131

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale **Drahtlos**

SABOTAGE

Sí Tamper Box

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	360 g
Farbe	Weiss
KOMMUNIKATION	
IP	Sí
GPRS	Sí
Kommunikation mit CRA	Ja, über contactID und SIA
Protocolo	Jeweller
UMGEBUNG	

Betriebstemperatur	5 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen

ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	50
Maximale Anzahl von Geräten	100

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

50 Maximale Benutzer

PROZZESSOR

Betriebssystem **OS Malevich**

