## technical datasheet





## Ip Rekorder für 4 Kanäle und 12 mpx Auflösung mit 4 ports PoE

## NVR2104HS-P-I2

PoE Ports	4	Installation	Desk / Rack
Anzahl der Ports			
RJ45	1	Abmessungen	260 x 232.7 x 47.6 mm
Geschwindigkeit	10 / 100 Mbps	Material	Metall
RJ45 Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Nettogewicht	860g
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Gewicht mit Verpackung	1860 g
ONVIF	Ja (1) (1) (1)	Rahmen	Compact 1U
- ernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS- Software	INTELLIGENTES VIDEOSYS	STEM
РоЕ Тур	802.3af	Linienüberschreitung	Ja
Software	SmartPSS	Intrusion	Ja
App	iDMSS / gDMSS	Privacy Mask	Ja
GESICHTSERKENNUNG	_	SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug-Klassifizierung)
Anzahl der Gesichter	8 Gesichter pro Sekunde verarbeitet	Bewegungserkennung	Ja
Anzahl der Kanäle mit	1 Kanal Video	AUFNAHME	
Gesichtserkennung	Gesichtserkennung	Maximale	12 Mpx
Seltsamer Modus	Hinweis auf Gesichter, die nicht in der Datenbank	Aufnahmeauflösung	
	registriert sind	Videokomprimierung	H.265 / H.264
Suche AI (artificial intelligence)	Bis zu 8 Gesichter gleichzeitig	Bandbreite IP Kameras	80Mbps
ntemgenee;	Bis zu 10 Datenbanken mit	Auflösung	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1
Datenbankverwaltung	insgesamt 5.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität /	UMGEBUNG	3NIPX / 1000F / 720F / DI
	Adresse /	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
	Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts	Verwendung	Innen
	hinzugefügt werden.	Maximale Feuchtigkeit	93%
Datenbankanwendung	Jede Datenbank kann unabhängig auf Videokanäle	SPEICHER	
	angewendet werden.  Buzzer / Sprachansagen / E-	Anzahl der zugelassenen F	estplatten 1
Nach der Erkennung verfügbare Aktionen	Mail / Schnappschuss /	Maximale Festplattengröß	e (Einheit) 10 TB
	Aufnahme / Alarmausgabe / PTZ-Aktivierung	Typ HDD	3,5 SATA"
STROM UND VERBRAU	СН	PERIMETER SICHERUNG	
Stromversorgungsmodus DC		Anzahl der	
Spannung	53V	Kanäle mit Analyse	2 Kanäle
Verbrauch (w)	10W	Art dor Mensch	liche Sekundärerkennung /
Amperezahl	1130mA	Identifizierung <b>Fah</b>	rzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien

## technical datasheet

2

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1/4
Wiedergabefunktionen	Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät
Intelligente Suche	Ja
VIDEO AUSGANG	
Anzahl der HDMI Ausgär	nge 1
Anzahl der VGA Ausgäng	ge <b>1</b>
Auflösung HDMI	4K
SYSTEM (REKORDER)	
Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
Betriebssystem	Embedded LINUX
Smart fan	Ja
ALLGEMEINE INFORMAT	TIONEN
Serie	Serie 2
Technologie	IP

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0

Intelligente Suche	Suche nach Klassifizierung (Mensch / Fahrzeug)	
AUDIO		
Audio Eingänge		
Audio Ausgäng	e 1	
VIDEO		
IP Kanäle		

