technical datasheet

Hd-cvi minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HAC-HDW1231TLMQ-A

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (130 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch**
Privacy mask	**Bis 8 Zonen**
Spiegel	**On / Off**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Anzahl der LEDs	**1**
Smart IR	**Ja**
Starlight	**Ja**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**44 m**
Beobachten	**18 m**
Erkennen	**9 m**
Identifizieren	**4 m**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**LITE**
Technologie	**HD-CVI**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/25 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.002Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 65dB**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**107°**
Minimale Fokusentfernung	**700mm**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**3.1W**
Amperezahl	**260mA**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**88.1 x 109.9 (Ø) mm**
Material	**Metall und Kunststoff**
Nettogewicht	**280 g**
Gewicht mit Verpackung	**450 g**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

Art der Kamera	**Minidome**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**