# technical datasheet

Milesight

## Ip minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

## MS-C2975-PD

### VIDEO (KAMARAS)

| | |
|---|---|
| Videoauflösung | **2 Megapixel** |
| BLC | **Ja** |
| HLC | **Ja** |
| 3D-NR | **Ja** |
| AGC | **Ja** |
| AWB | **Ja** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Bilder pro Sekunde | **25fps** |
| Video Ausgang | **RJ45** |
| Tag / Nacht-Modus | **Automatisch / Manuell** |
| Privacy mask | **Bis 4 Zonen** |
| Nebelschutz System | **Ja** |
| Art des Kodex | **CBR / VBR** |
| Bitrate | **16Kbps ~ 16Mbps** |
| Kompression | **H.265+ / H.265 / H.264** |
| Main stream | **1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream 2 | **1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)** |
| Wasserzeichen | **Ja** |
| Anti Flimmern | **Ja** |

### BILD

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Sensorauflösung | **1920 x 1080** |
| Sensorgröße | **1/2.8'** |
| Elektronische verschlusszeit | **1s to 1/100,000s** |
| Minimale Beleuchtung | **0.002Lux** |
| Verhältnis S / N | **Mehr als 55 dB** |

### LINSE

| | |
|---|---|
| Linsen Typ | **Fixes** |
| Brennweite | **2.8 mm** |
| Maximale Membranöffnung | **F/1.6** |

### VIDEOANALYSE

| | |
|---|---|
| Linienüberschreitung | **Ja** |
| Bewegungserkennung | **Ja** |
| Verlassenes Objekt | **Ja** |
| Verlorenes Objekt | **Ja** |
| Video Tamper | **Sí** |
| Herumlungernder Nachweis | **Sí** |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | **Sí** |

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-40 °C ~ 60 °C** |
| Schutzart | **IP67** |
| Antivandalismus | **IK10** |
| Verwendung | **Innen / Außen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **90%** |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| IP Verbindung | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Ja, typ S, G, T und Q** |
| Software Managment | **Milesight CMS** |
| IP Adressenfilter | **Ja** |
| Netzwerktrennung | **Ja** |

### ENTFERNUNG DORI

| | |
|---|---|
| Detektieren | **44 m** |
| Beobachten | **17 m** |
| Erkennen | **9 m** |
| Identifizieren | **4 m** |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Serie | **AI Mini Camera Series** |
| Technologie | **IP** |
| Art der Kamera | **Minidome** |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **96.5 x 108 (Ø) mm** |
| Nettogewicht | **600 g** |
| Gewicht mit Verpackung | **730 g** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Blickwinkel | **111°** |

## AUDIO (KAMARAS)

| | |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | **Ja** |
| Audiokomprimierung | **G.711 / G.722 / G.726 / AAC** |
| Abtastfrequenz | **8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz** |
| Bit rate | **16 Kbps ~ 256 Kbps** |

## STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Verbrauch (w) | **5.1W** |
| PoE Stromversorgung | **Ja** |
| PoE Typ | **PoE 802.3af** |

## SPEICHER

| | |
|---|---|
| MicroSD-Karte | **Bis zu 256Gb** |
| Speichersystem | **NAS / Micro SD / Rekorder** |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | **Sí** |

## ACHSE

| | |
|---|---|
| Bewegung | **3-Axis** |

## NACHTSICHT

| | |
|---|---|
| Nachtsicht | **25 m** |
| Starlight | **Ja** |