

Milesight



Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

MS-C8164-PC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis zu 28 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	110°

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	87 m
Beobachten	34 m
Erkennen	17 m
Identifizieren	9 m

STROM UND VERBRAUCH

Verbrauch (w)	8W
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

technical datasheet

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)		
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q		
Software Management	Milesight CMS		
IP Adressenfilter	Ja		
Netzwerk trennung	Ja		
ALLGEMEINE INFORMATIONEN			
Serie	AI Mini Camera Series		
Technologie	IP		
Art der Kamera	Bullet		
NACHTSICHT			
Nachtsicht	30 m		
Nachtsichtmodus	IR		
Starlight	Ja		
MATERIAL UND ABMESSUNGEN			
Abmessungen	160 x 64 (Ø) mm		
Nettogewicht	450 g		
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb		
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder		
ANR (Redundante Aufnahme in SD)		Sí	
ACHSE			
Bewegung	3-Axis		

