

**Milesight**



**Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv**

**MS-C8164-FPC**

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>8 Megapixel</b>                                                                                      |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                                                               |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                                     |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                                                                            |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                                                             |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                                                                            |
| Privacy mask       | <b>Bis zu 28 Zonen</b>                                                                                  |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                                                                                               |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                                                                        |
| Bitrate            | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                                  |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                                           |
| EIS                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| Main stream        | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Sub stream         | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b> |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                                                                               |
| Anti Flimmern      | <b>Ja</b>                                                                                               |

## ENTFERNUNG DORI

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Detektieren (Offene Linse)       | <b>84 m</b>  |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | <b>420 m</b> |
| Beobachten (Offene Linse)        | <b>33 m</b>  |
| Beobachten (Geschlossene Linse)  | <b>165 m</b> |
| Erkennen (Offene Linse)          | <b>17 m</b>  |
| Erkennen (Geschlossene Linse)    | <b>83 m</b>  |
| Identifizieren (Offene Linse)    | <b>8 m</b>   |

## VIDEOANALYSE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Linienüberschreitung     | <b>Ja</b> |
| Gesichtserkennung        | <b>Ja</b> |
| Bewegungserkennung       | <b>Ja</b> |
| Verlassenes Objekt       | <b>Ja</b> |
| Verlorenes Objekt        | <b>Ja</b> |
| Video Tamper             | <b>Sí</b> |
| Heatmap                  | <b>Ja</b> |
| Personenzähler           | <b>Ja</b> |
| Herumlungernder Nachweis | <b>Sí</b> |

## BILD

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>           |
| Sensorauflösung              | <b>3840 x 2160</b>      |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.8'</b>           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.01Lux</b>          |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 55 dB</b>   |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>10W</b>         |
| Amperezahl            | <b>830mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

## LINSE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Linsen Typ              | <b>Optischer Zoom (gesteuert)</b> |
| Brennweite              | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>           |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.4</b>                      |
| Blickwinkel             | <b>107° ~ 33°</b>                 |
| Autofokus               | <b>Ja</b>                         |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Serie | <b>AI Mini Camera Series</b> |
|-------|------------------------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | <b>41 m</b> |
|-------------------------------------|-------------|

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| IP Verbindung      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>   |
| ONVIF              | <b>Ja, typ S, G, T und Q</b> |
| Software Managment | <b>Milesight CMS</b>         |
| Mobile Geräte      | <b>Android / IOS (Apple)</b> |
| IP Adressenfilter  | <b>Ja</b>                    |
| Netzwerktrennung   | <b>Ja</b>                    |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

## NACHTSICHT

|            |             |
|------------|-------------|
| Nachtsicht | <b>50 m</b> |
| Smart IR   | <b>Ja</b>   |
| Starlight  | <b>Ja</b>   |

## SPEICHER

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| MicroSD-Karte                   | <b>Bis zu 256Gb</b>              |
| Speichersystem                  | <b>NAS / Micro SD / Rekorder</b> |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | <b>Si</b>                        |

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Alarm | <b>1 Eingang / 1 Ausgang</b> |
|-------|------------------------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Technologie | <b>IP</b> |
|-------------|-----------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art der Kamera | <b>Bullet</b> |
|----------------|---------------|

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Abmessungen            | <b>239.5 x 76 (Ø) mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>825 g</b>             |
| Gewicht mit Verpackung | <b>1050 g</b>            |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Reset Taste | <b>Ja</b> |
|-------------|-----------|

