



Milesight

**Ip ptz Kamera mit 5 megapixel
und optischer zoom objektiv**

MS-C5341-X30PC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Bis zu 28 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	30x
Brennweite	4.7 mm ~ 141 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5 ~ F/4.0
Blickwinkel	58° ~ 3°

VIDEOANALYSE

Auto tracking	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	99 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	2960 m
Beobachten (Offene Linse)	39 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	1160 m
Erkennen (Offene Linse)	19 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	582 m
Identifizieren (Offene Linse)	10 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	291 m

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	24V
Verbrauch (w)	25W
Amperezahl	1050mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE+ 802.3at

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
Audioausgabe	1

technical datasheet

Minimale Fokussentfernung	100mm ~ 1500mm
---------------------------	----------------

Autofokus	Ja
-----------	----

Zoomgeschwindigkeit	6 s
---------------------	-----

BILD

Sensor	CMOS ®
--------	--------

Sensorauflösung	2592 x 1944
-----------------	-------------

Sensorgröße	1/2.8"
-------------	--------

Elektronische Verschlusszeit	1s to 1/100,000s
------------------------------	------------------

Minimale Beleuchtung	0.005Lux
----------------------	----------

Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB
------------------	----------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
--------------------	----------------

Schutzart	IP66
-----------	------

Antivandalismus	IK10
-----------------	------

Verwendung	Innen / Außen
------------	---------------

Maximale Feuchtigkeit	90%
-----------------------	-----

Blitzschutz	6KV
-------------	-----

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
---------------	---------------------

ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
-------	-----------------------

Software Managment	Milesight CMS
--------------------	---------------

IP Adressenfilter	Ja
-------------------	----

Netzwerktrennung	Ja
------------------	----

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	308 x 205 (Ø) mm
-------------	------------------

Nettogewicht	4000 g
--------------	--------

Gewicht mit Verpackung	5620 g
------------------------	--------

Unterstützung inklusive	Ja
-------------------------	----

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	--------------

Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
----------------	---------------------------

ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si
---------------------------------	----

ACHSE

Bewegung	2-Axis
----------	--------

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 360° / Vertikal -5 ~ 90 ° mit Autoflip
-------------------------	---

Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 400°/s / Vertikal 320°/s
--------------------------------------	-------------------------------------

Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 400°/s / Vertikal 320°/s
--------------------------------------	-------------------------------------

Speicherung	300
-------------	-----

PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden
-----------	--

NACHTSICHT

Nachtsicht	200 m
------------	-------

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
-----------	-----------------------

Smart IR	Ja
----------	----

Starlight	Ja
-----------	----

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	PTZ
----------------	-----

Serie	AI PTZ Camera Series
-------	----------------------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	4 Eingänge/ 2 Ausgänge
-------	------------------------

RS485	1 Eingang
-------	-----------

