



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

XVR5116HS-I3

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	2 Mpx
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung HDCVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Auflösung HDTVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Auflösung AHD Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Bilder pro Sekunde Hauptstream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Video Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 kHz, 16 Bit pro Kanal
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal

VIDEO

BNC Kanäle	16
IP Kanäle	24, Ersetzen der BNC-Kanäle
Akzeptierte Ip Kameras	16 BNC-Kameras + 8 IP-Kameras
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung HDTVI	5MP / 4MP / 3MP / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung AHD	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Kameras CVBS	Ja
Auflösung IP Kameras	6 Megapíxeles

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	260 x 237.9 x 47.6 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1170 g
Gewicht mit Verpackung	1570 g

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

IoT	Ja
POS	Ja
Gesichtserkennung	Ja
SMD PLUS	Ja, 16 Kanäle (Mensch-/Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	2000mA

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Búsqueda inteligente	Ja
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	1
USB 3.0	1

technical datasheet

Rahmen **Compact 1U**

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge **1**

Anzahl der VGA Ausgänge **1**

Auflösung HDMI **1080P**

Resolución VGA **1080P**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-10 °C ~ 55 °C**

Verwendung **Innen**

Maximale Feuchtigkeit **93%**

AUDIO

Audio Eingänge **1**

Audio Ausgänge **1**

Audio bidirektional (Full-duplex) **Ja**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **Wiz Sense**

Technologie **5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)**

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung **2-Kanal-Video-Gesichtserkennung (nur analoge Kameras)**

Datenbankverwaltung **Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 10.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.**

RS485 **1**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten **1**

Maximale Festplattengröße (Einheit) **16 TB**

Typ HDD **3,5 SATA"**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor **Embedded Processor**

Betriebssystem **Embedded LINUX**

ERKENNUNG VON VIDEO UND ALARM

Art der Videoerkennung **Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse **2 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal (nur analoge Kameras)**

