



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

XVR5104HE-4KL-I3

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	8 Mpx
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung HDCVI- Aufnahme	8 Megapixel (4K)
Auflösung HDTVI- Aufnahme	8 Megapixel
Auflösung AHD Aufnahme	8 Megapixel
Bilder pro Sekunde Hauptstream	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Video Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 kHz, 16 Bit pro Kanal
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal
Auflösung	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF

VIDEO

BNC Kanäle	4
IP Kanäle	8, Ersetzen der BNC-Kanäle
Akzeptierte Ip Kameras	4 BNC-Kameras + 4 IP-Kameras
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Auflösung IP Kameras	8 Megapixel

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

IoT	Ja
POS	Ja
Gesichtserkennung	Ja
SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Mensch-/Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	325 x 257 x 55 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1300 g
Gewicht mit Verpackung	1900 g
Rahmen	Mini 1U

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	7W
Amperezahl	2000mA

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4
Synchronisierte Wiedergabe	1 / 4

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SPEICHER

technical datasheet

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	-----------

Video Tamper	Ja
--------------	-----------

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
--------------------------	----------

Anzahl der VGA Ausgänge	1
-------------------------	----------

Auflösung HDMI	4K
----------------	-----------

Resolución VGA	1080P
----------------	--------------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinang	8
-------------	----------

USB 2.0	2
---------	----------

RS485	1
-------	----------

Alarmausgang	3
--------------	----------

AUDIO

Audio Eingänge	4
----------------	----------

Audio Ausgänge	1
----------------	----------

Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja
-----------------------------------	-----------

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
-----------	---

Betriebssystem	Embedded LINUX
----------------	-----------------------

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	4 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal (nur analoge Kameras)
-------------------------------	---

Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
-------------------------------------	----------

Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
-------------------------------------	--------------

Typ HDD	3,5 SATA"
---------	------------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 5
-------	----------------

Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)
-------------	--

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	1 Kanal Video Gesichtserkennung (nur analoge Kameras)
---	--

Datenbankverwaltung	Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.
---------------------	--

