

HIKVISION
accessories

Ip-monitor 7"

DS-KH9310-WTE1



STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	187 x 137 x 25.7 mm
Nettogewicht	435 g
Gewicht mit Verpackung	730 g

KAPAZITÄT

Warnmeldungen	200
Verlinkte IP-Kameras	16
Verlinkte Telefone	8
Extensiones interiores vinculadas	5

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / SIP / RSTP
Speichersteckplatz	SD hasta 32Gb
IP Verbindung	10M/100Mbps
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarমেingang	8
RS485	1
Alarmausgang	2

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded Android
Flash	4096 MB
RAM	1024 MB

BILDSCHIRM

Typ	TFT
Größe	7"
Auflösung	1024 x 600
Touch	Si

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrophon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PVPH
Technologie	IP

