



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 32 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

XVR5232AN-I3

AUFNAHME

Maximale Aufnahmearbeitung	2 Mpx
Eingangs Bandbreite	128Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung HDCVI-Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Auflösung HDTVI-Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Auflösung AHD Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Bilder pro Sekunde Hauptstream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Video Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 kHz, 16 Bit pro Kanal
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal
Ausgabe Bandbreite	128Mbps

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Anzahl der BNC Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

VIDEO

BNC Kanäle	32
Akzeptierte Ip Kameras	32 IP-Kameras (ersetzen BNC-Kanäle)
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung HDTVI	5MP / 4MP / 3MP / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung AHD	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Auflösung IP Kameras	6 Megapíxeles

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	375 x 289 x 53 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1980 g
Gewicht mit Verpackung	3150 g
Rahmen	1U

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	17W
Amperezahl	5000mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Synchronisierte Wiedergabe	1 / 4 / 9 / 16

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	1
USB 3.0	1

IoT	Ja
POS	Ja
Gesichtserkennung	Ja
SMD PLUS	Ja, 16 Kanäle (Mensch- /Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 5
Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	2-Kanal-Video-Gesichtserkennung (nur analoge Kameras)
Datenbankverwaltung	Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 10.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.

RS485	1
-------	---

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
Betriebssystem	Embedded LINUX

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	4 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal (nur analoge Kameras)
-------------------------------	--

