technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

# Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

## HWI-D149H

### VIDEO (KAMARAS)

| | |
|---|---|
| Videoauflösung | **4 Megapixel** |
| BLC | **Ja** |
| HLC | **Ja** |
| 3D-NR | **Ja** |
| AGC | **Ja** |
| AWB | **Ja** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Bilder pro Sekunde | **20fps** |
| Video Ausgang | **RJ45** |
| Tag / Nacht-Modus | **Farbe** |
| Privacy mask | **Bis 4 Zonen** |
| Art des Kodex | **CBR / VBR** |
| Bitrate | **32Kbps ~ 8Mbps** |
| Kompression | **H.265+ / H.265 / H.264** |
| Main stream | **4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)** |
| Wasserzeichen | **Ja** |
| Anti Flimmern | **Ja** |
| Spiegel | **On / Off** |

### BILD

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Sensorauflösung | **2560 x 1440** |
| Sensorgröße | **1/2.8'** |
| Elektronische verschlusszeit | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Minimale Beleuchtung | **0.001Lux** |
| Verhältnis S / N | **Más de 52dB** |

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Schutzart | **IP67** |
| Antivandalismus | **IK08** |
| Verwendung | **Innen / Außen** |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| IP Verbindung | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Ja, typ S** |
| Maximale Benutzeranzahl | **Bis 32 Benuzter** |
| Passwortschutz | **Ja** |
| Webbrowser | **Explorer / Chrome / Firefox** |
| Software Managment | **iVMS-4200 / Hik-Connect** |
| Live Simultanansicht | **Bis zu 6 Kanäle** |
| IP Adressenfilter | **Ja** |

### STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **DC** |
| Spannung | **12V** |
| Verbrauch (w) | **6.5W** |
| Amperezahl | **550mA** |
| PoE Stromversorgung | **Ja** |
| PoE Typ | **PoE 802.3af** |

### LINSE

| | |
|---|---|
| Linsen Typ | **Fixes** |
| Brennweite | **2.8 mm** |
| Maximale Membranöffnung | **F/1.0** |
| Blickwinkel | **96°** |

### ENTFERNUNG DORI

| | |
|---|---|
| Detektieren | **64 m** |
| Beobachten | **25 m** |
| Erkennen | **13 m** |
| Identifizieren | **6 m** |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Serie | **ColorVu** |
| Technologie | **IP** |
| Art der Kamera | **Minidome** |

### VIDEOANALYSE

| | |
|---|---|
| Erkennungsmodus | **Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)** |

| | |
|---|---|
| Maximale Feuchtigkeit | **95%** |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **97.6 x 121.5 (Ø) mm** |
| Material | **Aluminium und Kunststoff** |
| Nettogewicht | **550 g** |
| Gewicht mit Verpackung | **650 g** |

## NACHTSICHT

| | |
|---|---|
| Nachtsicht | **30 m** |
| Nachtsichtmodus | **Weißlicht** |
| Anzahl der LEDs | **1** |

## ACHSE

| | |
|---|---|
| Bewegung | **2-Axis** |
| Bewegungserkennung | **Ja** |
| Video Tamper | **Sí** |