



Verkabelt vorhang volumetrisch
einstellbar bis zu 220 m

CH10100001

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	Einstellbar bis zu 220 m
Winkelerkennung	1.3°
Montagehöhe	2.5 m ~ 4 m
Empfang	220 m x 5.1 m
Erkennungsgeschwindigkeit	1 m/s ~ 3 m/s
Antimasking	Si
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Si
Detektionstechnik	Vorhang volumetrisch
360PROtect™	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10.5V ~ 30V
Amperezahl	20mA

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131
Umweltklasse	IV

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Si

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Post
Abmessungen	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Nettogewicht	1070 g
Gewicht mit Verpackung	2000 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Si
Tamper	Si

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

