



## Drahtlos volumetrische doppeltechnologie

### MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

#### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Drahtlos</b>
Montagehöhe	<b>0.8 m ~ 1.3 m</b>
Winkelerkennung	<b>90°</b>
Erkennungsweite	<b>Einstellbar 3m ~ 15m</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Haustiere Immunität	<b>Bis zu 80 cm</b>
Antimasking	<b>Ja</b>
Detektionstechnik	<b>Volumetrische Doppeltechnologie</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-25 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP55</b>
Verwendung	<b>Aussen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

#### SENSOR

Sensor Typ	<b>2 x passive Infrarotsensoren</b>
Doppelter PIR Sensor	<b>Sí</b>
Empfindlichkeitseinstellung	<b>Sí</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

#### VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Blickwinkel	<b>105° horizontal / 50° vertical</b>
Foto auf Anfrage (PhOD)	<b>Ja</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>206 x 108 x 93 mm</b>
Nettogewicht	<b>470 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>750 g</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Übertragungsreichweite	<b>Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)</b>
Maximale Leistung RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	<b>4 x CR123A</b>
Batterielebensdauer	<b>Bis zu 3 años</b>

#### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	<b>Ja</b>
Tamper	<b>Ja</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kompatibilität	<b>Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid ab OS-Version Malevich 2.13</b>
----------------	--

