



Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

VTO3311Q-WP

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Sensor	CMOS
Sensorgroße	1/2.8"
Horizontaler Blickwinkel	125°
Diagonaler Blickwinkel	139°
Nachtsicht	Si
Tag / Nacht	Imagen en color
Videokomprimierung	H.265

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af
Standby Verbrauch	3W
Verbrauch an	6W

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	RTSP / DNS / P2P / UPnP / RTP / RTMP / SIP / SSH
Wi-Fi	Si
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Ja

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	1 / 2 / 4 einfache Tasten
Proximity Leser	Ja

SYSTEM (REKORDER)

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	1
RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	188.1 x 107.2 x 30 mm
Material	Eloxiertes Aluminium
Nettogewicht	55 g
Gewicht mit Verpackung	820 g

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	1
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Si
Audiokomprimierung	G.711A/G.711U/PCM

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Si
Speichersteckplatz	SD bis zu 256Gb

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

Prozessor

Embedded Processor

