



HIKVISION
accessories

Control de acceso y videoportero innen / außen mit qr-code / karte mifare 13.56mhz

DS-KIT500S

EIGENSCHAFTEN

Kommunikation	1 RS-485/1 RS-232
Integrierter Controller	Sí
Tonwarnung	Sí
Kamera	2 Mpx
Gesichtserkennung	Ja
Bildaufnahme	Ja
Eingebautes Mikrofon	Ja, Empfindlichkeit -25 ± 3db
Eingebauter Lautsprecher	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	2
Türsensor	1
Exit Taste	1
Ausgabe blockieren	1
Alarmausgang	1
Glocke	1

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
Software	iVMS-4200
SD Karte	Bis zu 128G
Speichersystem	NVR / Micro SD

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Hika-P
Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle und Videosprechanlage

IDENTIFIZIERUNG

Modus	QR-Code / Karte
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHZ
Maximaler Leseabstand	≥ 2 cm
Anzahl der Karten	50000
Anzahl der Register	200000
Identificación remota	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	218 x 78 x 41 mm
Material	Metall
Nettogewicht	500 g

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	1000mA

FUNKTIONEN

Zwangsalarm	Sí
Antipassback	Sí
Tamper	Ja

KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zum Leser	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modus	TCP / IP / RS485

