



Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-HFW3841E-AS-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
SSA	Si

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
SMD PLUS	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
------------	-------------

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	7.2W
Amperezahl	600mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	3.6 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.4
Blickwinkel	84°
Minimale Fokussentfernung	2000mm

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

technical datasheet

Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	102 m
Beobachten	40 m
Erkennen	20 m
Identifizieren	10 m

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	1024 MB
ROM Speicher	128 MB

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	------------------------------

Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	192.7 x 70.5 x 66.4 mm
Material	Metall
Nettogewicht	590 g
Gewicht mit Verpackung	770 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

