



Hd-cvi minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

HAC-HDW1500TLMQ-A-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
OSD Menü	Ja
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Spiegel	On / Off

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	64 m
Beobachten	25 m
Erkennen	13 m
Identifizieren	6 m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	88.1 x 109.9 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	330 g
Gewicht mit Verpackung	440 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	111°
Minimale Fokussentfernung	900mm

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	3.2W
Amperezahl	270mA

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Minidome
Serie	LITE

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen

