

P ▲ R ▲ D O X

Einbruchmeldezentrale hybrid MG5050+



KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	Ja, mit VDMP3-Modul
IP	Ja, mit IP150-Modul
GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul
Programmierung	Installateur, Lehrer und Wartung
Erweiterungsbuss	Ja, 4 Drähte
Mobilfunknetz	GPRS / GSM (mit PCS-modul)

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	16.5V
Amperezahl	1200mA
Stützbatterie	Si, 12V 4 ~ 7 Ah

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	4
Maximum von PGMs	16
Telefonleitung	Si

ÜBER FUNK

Frequenz	433MHz / 868MHz
----------	------------------------

EXTRAS

Kalender	Si
Software Update	Si
StayD	Si
Konfiguration und Fernzugriff	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	190 x 102 mm
Nettogewicht	170 g
Gewicht mit Verpackung	220 g

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	32
Kabelgebundene Bereiche an Bord	5
ATZ (Doppelzonen)	Si

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	2
Benutzercodes	32

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Hybrid
------------------	---------------

